

# TRANSPARENTNÍ LCD LEDNIČKA

Lednička s transparentním LCD displejem ve dveřích. Přehrávejte videoobsah, který vám pomůže oslovit zákazníka. Váš produkt bude připravený a vychlazený.



## VYSOKÁ PRŮHLEDNOST

Vaše výrobky budou vždy viditelné.



## DOKONALÉ BARVY

Váš obsah bude dokonale barevný a kontrastní.



## ZABUDOVANÁ VEŠKERÁ ELEKTRONICKÁ VÝBAVA

Ledničku stačí zapojit do zásuvky a okamžitě se spustí chlazení a přehrávání.



## DOKONALÁ LEDNIČKA PRO KOMUNIKACI

Transparentní LCD v ledničce – když potřebujete prezentovat své produkty v Retailu, HORECA nebo na eventech.

## LCD DISPLEJ VE DVEŘÍCH

Display	21,5" IPS Transparent 1080 x 1920, Full HD, 89/89/89/89
Zasklení dveří	Dvojrstvé (Sklo+ Plexiglas® LED EndLighten)
LED osvětlení	Boční osvětlení Plexi LED pro průhlednost displeje, vnitřní osvětlení pomocí výkonných LED pásků. Celkový světelný výkon 39 W.
Rám dveří	ALU rám s magnetickým gumovým těsněním, matný černý lak
Napájení	Displej, LED světla, multimediální zařízení - 12V

## ZAŘÍZENÍ PRO PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

	MEDIA BOARD	ANDROID BOARD
CPU	RK3128, Quad-core, ARM-A7, 1.3GHz	RK3288, Quad-core, the highest frequency 1.8GHz
GPU	Mali-400MP2	Mali-T764 GPU MP4 Quad-core GPU Supports OpenGL ES1.1/2.0, OpenVG1.1, OpenCL
RAM	DDR 512M	DDR3, 4GB by default
Interní úložiště	EMMC 8GB	eMMC 32GB supports 16/32 /64GB TF Card expansion (can be used to expand SSD)
Sít	---	Podpora RJ45 R/A 100M Ethernet, podpora Ethernetu. Podporuje 2,4G / 5G Wi-Fi a protokoly Wi-Fi 802.11b / g / n.
Operační systém	Android 4.4.4	Android 7.1.2
Rozhraní displeje	LVDS	LVDS
Formáty videa	Podpora až 1080P (PORTRAIT), podpora RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 atd.	Podpora formátů H.264, VP8, MAV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 a dalších formátů videa Dekódování více videí 1080P
Audio dekodér	---	Formáty MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP a další.
USB host	2pcs, HOST USB 1pcs, OTG USB	1 USB-2.0 HOST, 1 USB-2.0 OTG, 4 extended USB ports
Čtečka karet	Karty SD/SDHC/MMC	SD/SDHC/MMC cards
Vstupní ovládání	IR dálkový ovladač	Standardní klávesnice a myš
LED	1 * LED dioda stavu napájení (zelená), 1 * systémová LED dioda (zelená)	1 * LED dioda stavu napájení (zelená), 1 * systémová LED dioda (zelená, ve výchozím nastavení bliká)
Systém je dodáván s aplikační software	Podpora smyčky, časovače, interpolace a dalších režimů přehrávání atd.	Instalátor APK, E-mail, Kalkulačka, Prohlížeč, Záznamník, Kalendář, Nastavení, Hodiny, Přehrávač videa, Vyhledávání, Kontakty, Galerie, Stahování, Fotoaparát, Hudba, Průzkumník atd.
Bluetooth	---	Bluetooth 4.0
S/PDIF	---	Podpora optického výstupu

## LEDNIČKA

NET hodnota celkem / litrů	30
Napájení	230V 50/60Hz
Tepelný rozsah	7°C - 15°C
Chladicí systém	Absorpční systém chlazení
Spotřeba	0,920 kW/24h
Celkové rozměry mm	402 (š) x 597 (v) x 465 (h)
Hmotnost kg	24


  
 PREMIUM VISUAL SYSTEMS INTEGRATORS

**UGO! Media, s.r.o.**  
 Elišky Přemyslovny 378  
 156 00 Praha 5  
 Česká republika

info@ugo-media.eu